



Saunier Duval

Инверторни климатици Saunier Duval

Серия 31

Отопление и охлаждане през цялата година

Енергиен клас А



- **Цифров дисплей LED**
Моделите SDH31, както и базовите модели са с модерен цифров дисплей.
- **Пречистване на въздуха**
Пречистване на въздуха чрез 3 филтъра: студен катализатор, биофилтър и антипрахов филтър за отстраняване на бактерии, миризми, както и предпазващ от алергии
- **Широка гама от мощности – от 2,5 до 6,5 kW**
- **Високоэффективни – енергиен клас А**
- **Екологични – фреон R 410 А**
- **Удобно дистанционно управление**, лесно за манипулация, с възможност за дневно програмиране
- **Изключително тих режим на работа** както на вътрешното, така и на външното тяло
- **Модерен дизайн с малки размери**, задоволяващ европейските потребители
- **Автоматичен рестарт** при спиране на електричеството
- **Горещ старт** – при режим отопление
- **Защита срещу обледеняване** на външното тяло



Технически характеристики термопомпа серия 31

Модел	SDH 31 -026 NW 9. 000 BTU	SDH 31 -036 NW 12.000 BTU	SDH 31 -050 NW 18.000 BTU	SDH 31 -065 NW 24.000 BTU
Охладителна мощност-ном. /kW/	2,75	3,81	5,53	6,53
Отоплителна мощност –ном. /kW/	3,19	4,13	5,98	7,10
Захранваща мощност -ном. при охлаждане /kW/	0,75	1,05	1,5	1,99
Захранваща мощност -ном. при отопление /kW/	0,80	1,15	1,64	2,21
COP /коефициент на трансформация/ W/W	4,14	3,63	3,65	3,21
EER /коефициент на трансформация/ W/W	3,66	3,64	3,65	3,21
Вътрешно тяло	31-026 NHWI	31-036 NHWI	31-050 NHWI	31-065 NHWI
Дебит на въздуха м ³ /h /при номинална мощност/	400	400	850	1000
Ниво на звуково налягане /мин., ном., макс./ dB(A)	33/40/45	33/40/45	35/42/46	35/42/46
Размери /в x ш x д/ мм	270/790/180	270/790/180	320/1020/210	320/1020/210
Тегло kg	9	11	14	16
Външно тяло	31-026 NHWO	31-036 NHWO	31-050 NHWO	31-065 NHWO
Дебит на въздуха м ³ /h	1 900	2 500	2 800	2 800
Макс. звуково налягане dB(A)	51	51	52	52
Размери /в x ш x д/ мм	540/795/255	540/795/255	605/850/295	605/850/295
Тегло kg	35	35	45	58
Тип компресор	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Присъединителни размери Течност/газ “	1/4 -3/8	1/4 -3/8	1/4 -1/2	1/4 -1/2
Макс. дължина на тръбния път м	20	20	25	25
Работен диапазон Външна температура /мин. –макс./				
- при охлаждане °C - при отопление °C	от +10 до +46 / мин. вътр. t +16/ от -15 до +24 / макс. вътр. t +32/			

Вносител: Газкомфорт ЕАД,

Гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 251, тел. 02/856 5000

www.gaskomfort.com